

HuddleCamHD HuddleView

Solution caméra cadrage automatique

Le HuddleCamHD HuddleView de HuddleCamHD est votre solution de cadrage automatique simple..

Model Numbers:
HC12X-HUDDLEVIEW
<http://huddlecamed.com/huddlevew/>

FONCTIONNALITÉS

- Zoom optique 12X
- Mouvement et cadrage du visage
- Streaming RTSP / RTMP
- Sortie video 3G-SDI
- 1080@60 SDI Feed
- 1080@60 IP Feed
- Champ de vision 72.5°
- Interface logicielle
- Prise en charge du protocole VISCA Protocol & VISCA over IP



1. Objectif de suivi
Zoom optique 12x

2. Objectif de référence
86° HFOV

3. Entrée audio
Connexion audio intégrée de 3,5 mm

4. Connexion du réseau
10/100

5. Connexion DVI-D C
Fournit simultanément 1080p @ 60FPS via DVI or HDMI avec convertisseur

6. Connexion 3G-SDI
Fournit simultanément 1080p @ 60FPS

7. Connexion VISCA
Pour connecter le joystick d'une tierce partie

8. USB 3.0
Fournit simultanément 1080p @ 60FPS

9. Connecteur d'alimentation DC12V

CONTENU

- Caméra 12X HuddleView
- Alimentation
- Télécommande
- Câble de contrôle RS-232
- Manuel d'utilisateur
- Câble USB 3.0 3m / 9.8 pieds
- Disque d'installation du logiciel

Caméra de suivi Capteur d'image et objectif

Capteur vidéo	1/2.8" EXMOR, 2.14 Mega Pixel
Cadence de	60fps @ 1920x1080p
Zoom de	Optique 12X, f=3.9-46.8mm
Field of View	6.3° (tele) à 72.5° (large) Horizontal
Min Lux	0.5 lux

Caméra de référence Capteur d'image et objectif

Capteur de	1/2.8" EXMOR, 2.14 Mega Pixel
Champ de	86° (Horizontal) x 52° (Vertical)
Objectif	2.4mm

Mouvement panoramique/inclinaison

Mouvement	±170°
Vitesse	0.1° à 120°/s
Rotation	+ 90° à -30°
Vitesse	0.1° à 90° /s
Préréglages	256 Préréglages

Indice électrique

Alimentation	12V DC 2.5A
Puissance	20W (Max)

Spécification physique

Matière	Aluminum, Plastique
Largeur	9.6" (243.0mm)
Profondeur	5.7" (145.0mm)
Hauteur	6.4" (163.0mm)
Poids	2.64 lbs (1.2 kg)
Environnement de travail	Intérieur
Température d'opération	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Température de stockahe	-4°F à 140°F (-20°C à 60°C)
Couleur	Gris

Connecteurs de fond de

Interface video HD	3G-SDI, USB 3.0, DVI-D/HDMI
Interface du signal du	Connecteur Phoenix (VISCA IN)
Interface d'entrée audio	Connecteur Phoenix
Réseau	10/100
Interface d'alimentation	DC 12V 2.5A (Connecteur Phoenix)

Garantie

Garantie Mfg.	1 an Pièces et main d'œuvre
----------------------	-----------------------------