

## HuddleCamHD SimplTrack Solution de caméra auto tracking

Le HuddleCamHD SimplTrack est votre solution d'auto suivi simple.

Numéros du modèle :

**HC-SIMPLTRACK-CM** (Montage au plafond)

**HC-SIMPLTRACK-TP** (Montage mural/Trépied)

<http://huddlecamed.com/simpltrack/>

### CARACTERISTIQUES CLES

- Zoom optique de 20X
- Suivi du visage et mouvement
- Streaming RTSP / RTMP
- Sortie video 3G-SDI
- Feed SDI 1080@60
- Feed IP 1080@60
- Stockage interne 64GB
- Champ de vue de 59°
- Interface du logiciel
- Montage mural via Adaptateur de colonne trépied de 3/8"
- Protocole VISCA & VISCA pris en charge sur l'IP
- PoE+ 802.3at



**1. Lentille de suivi**

Zoom optique 20x

**2. Lentille de référence**

78° HFOV

**3. Entrée audio**

Connecteur Phoenix

**4. Contrôle VISCA C**

Pour les télécommandes câblées

**5. Goujon de verrouillage**

Connectez solidement au plafond et au trépied / colonnes d'adaptateur mural.

**6. Puissance (12VDC)**

Utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'appareil photo

**7. Connexion au réseau/PoE+**

10/100 & 802.3 à PoE+

**8. Sortie 3G-SDI**

Fournit jusqu'à 1080P@60 pieds

### QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ?

- Caméra SimplTrack
- Alimentation électrique
- Câble 25' 3G-SDI
- Framegrabber 3G-SDI à USB3
- Adaptateur Trépied et colonne (-TP)
- Adaptateur plafond et mur (-CM)
- Manuel d'utilisateur

#### Caméra de suivi Capteur d'image et objectif

<b>Capteur vidéo</b>	1/2.8" EXMOR, 2.14 Mega Pixel
<b>Dadence de</b>	60fps @ 1920x1080p
<b>Zoom de</b>	20X Optique, f=4.7-94mm
<b>Champ de vue</b>	3° (tele) à 59° (large) Horizontal
<b>Lux miin</b>	0.5

#### Caméra de référence Capteur d'image et objectif

<b>Capteur vidéo</b>	1/2.8" EXMOR, 2.14 Mega Pixel
<b>Champ de vue</b>	78° (Horizontal) x 44° (Vertical)
<b>Lentille</b>	2.4mm

#### Mouvement panoramique/inclinaison

<b>Mouvement</b>	±170°
<b>Vitesse</b>	0.1° à 120°/s
<b>Rotation de</b>	+ 90° à -30°
<b>Vitesse de</b>	0.1° à 90° /s
<b>Préréglages</b>	256 Préréglages

#### Indice électrique

<b>Alimentation</b>	12V DC 2.5A
<b>Puissance</b>	20W (Max)

#### Spécifications physiques

<b>Matériel</b>	Aluminum, Plastique
<b>Diamètre de base</b>	6.3" (160.0mm)
<b>Hauteur</b>	8.7" (220.0mm)
<b>Poids</b>	3.92 lbs (1.78 kg)
<b>Environnement de</b>	Intérieur
<b>Température</b>	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
<b>Température de</b>	-4°F à 140°F (-20°C à 60°C)
<b>Couleur</b>	Blanc

#### Connecteurs de fond de carte

<b>Interface video HD</b>	3G-SDI
<b>Interface de contrôle de</b>	Connecteur Phoenix (VISCA IN)
<b>Interface d'entrée Audio</b>	Connecteur Phoenix
<b>Réseau</b>	10/100
<b>Power Supply Interface</b>	DC 12V 2.5A (Connecteur Phoenix)

#### Garantie

<b>Garantie</b>	1 an Parties & Maintenance
-----------------	----------------------------